

Chemins d'accès, plate-formes, protections de sols




TÔLES EN ACIER

Nos tôles de roulage métalliques pèsent 600 kg. Grâce à leur grande taille et leur poids, ces tôles en acier sont stables. Elles sont le plus souvent utilisées pour créer des bandes de roulement ou des plateformes dans des zones non-accessibles avec des machines.

Dimensions

5000 x 1500 x 10mm, 600kg



TÔLES SYNTHÉTIQUES

Les tôles synthétiques sont plus petites et moins lourdes que les tôles métalliques. Elles ne pèsent que 30 kg. Un placement à la main est aisé grâce aux poignées. Nous disposons également de racks pour les ranger par nombre de 25. Ces tôles sont utilisées pour protéger vos sols en Klinkers ou en pavés anciens.

Dimensions

2000 x 1000 x 15mm, 30kg

Location rack de stockage
(capacité de 25 plaques par rack)



DRAGLINES EN BOIS

Plus robustes que les tôles métalliques, les draglines (matelats pelle) sont utilisées en tant que planchers dans les zones particulièrement boueuses, par exemple. Il existe 3 formats de draglines.

Type Dimensions

1	5000 x 1000 x 100mm, 500kg
2	5000 x 1000 x 200mm, 1100kg
3	4000 x 1000 x 200mm, 900kg



Nous pouvons prendre en charge la livraison des tôles et draglines. Le transport et la mise en place des tôles et draglines se fait par camions-grumiers disposant de pinces à tôles:

- Camion grue + remorque avec placement (charge utile 24 t)
- Camion plateau sans placement (charge utile 28 t)