



G13 - 45Tm - Remorque

Porteur grue 45tm avec remorque

Ce camion est adapté pour le transport de containers 20'



| | |
|--|-----------------------------------|
| Long totale du porteur (m) | 10.50 |
| Long total du porteur avec remorque (m) | 18.50 |
| Hauteur du porteur (m) | 3.62 |
| Largeur avec béquilles avt (m) | 6.05 |
| Largeur avec béquilles arr (m) | 8.15 |
| Entre axe entre béquilles (m) | 7.15 |
| Hauteur de charge du porteur (m) | 1.00 |
| Hauteur de chargement de la remorque (m) | 0.92 |
| Poids du porteur à vide avec matériel de levage standard compris (kg) | 20.000 |
| Poids du camion équipé à vide avec remorque (kg) | 24.000 |
| Charge utile du porteur (kg) | 6.000 |
| Charge utile avec remorque (kg) | 16.000 |
| Surface de charge du porteur (m²) | 15.92 |
| Surface de chargement de la remorque (m²) | 15.55 |
| Type Grue | FASSI F455RA.2.25 E-DYNAMIC |
| Capacité Tm | 45 |
| Force de levage min 1e bras (kg) | 13.500 |
| Portée levage min 1e bras (m) | 3.00 |
| Force de levage avec bras principal max (kg) | 2.465 |
| Portée maxi avec bras principal max (m) | 14.60 |
| Force de levage avec bras principal max + allonges manuelles (kg) | 1.310 |
| Portée maxi avec bras principal max + allonges manuelles (m) | 21.75 |
| Equipements spécifiques | Twist-lock - Ridelles - |



