




G01 - 48Tm - Jib


Tracteur grue avec semi-plateau - Porteur grue 48tm avec jib




Long totale du porteur (m)	8.75
Hauteur du porteur sans jib (m)	3.65
Hauteur du porteur avec jib (m)	3.90
Largeur avec béquilles avt (m)	7.25
Largeur avec béquilles arr (m)	5.00
Entre axe entre béquilles (m)	5.11
Hauteur de charge du porteur (m)	1.50
Poids du camion à vide avec matériel de levage standard et fly-jib compris (kg)	20.000
Charge utile du porteur (kg)	6.000
Charge utile avec semi (kg)	16.000
Surface de charge du porteur (m²)	4.22
Type Grue	FASSI F485A.2.26 xe-dynamic
Capacité Tm	48
Équipé d'allonges / jib	jib + 1 allonge manuelle
Force de levage min 1e bras (kg)	13.500
Portée levage min 1e bras (m)	3.00
Force de levage avec bras principal max (kg)	2.060
Portée maxi avec bras principal max (m)	16,55
Force de levage avec jib (kg)	590
Portée maxi avec jib (m)	25.55
Force de levage avec jib + allonges manuelles (kg)	330
Portée maxi avec jib + allonges manuelles (m)	28.60
Equipements spécifiques	Caisse démontable



Sans JIB



Avec JIB





Semi-plateau extensible directionnel (SP8 - SP16 - SP17 - SP18)